



aerotec

Aerotec

\$755.00



Νοαίααδοία εηηεαεοαογ. Οίεαεüíεε α³çαεί "íεααíñüεα δαεεγ", íααοííεεé. Áíáδαιάοαεοεαί³ñòü Á++. Óíεíá / óáíεí, ñαííá³ααíñòεεá, àáοíδáñòáδò, áíδèéíδíç³είá ííεδèòòγ, δαείíáδ 24 á., í³ááεùάíá δάíεíá³ááá-à, á³áδío³εüíá ííεδèòòγ δάíεííáí³ίεεá, çíáíøáίεé δ³ááíü øóío, εááεíçéííá íáδááíγ íáíáεü, íðεοíááίεé LED áεííεáé. Óóίεο³γ "Super Cool 17C", δεδèé δάæèì εííοíδοííáí ñío, δάæèì Óóδái, δ³εüòðè High Density δà Cold Catal³st, δάæèì ÍÄÉ Favorite Mode. Ñò³εéà δíáíòà íá íá³áδ³á áí - 15°C.

ÒÁÓí²xí² ÕÀÐÄÊÕÀÐËÑÕÈÈÈ

Áíóòδ³øíé áéíè

Íáçáá ííááé³: MSMA-18HRFN1-Q

Áεáεòδíæεáεáίγ, Á/Ãö/Õ: 220/50/1

Ííòóæí³ñòü, éÁò

Íοíεíáæáίγ: 0,5 - 5,3

Íááδ³á: 0,6 - 5,9

Ííòóæí³ñòü ñííæεááίγ, éÁò

Íοíεíáæáίγ: 0,14 - 2,36

Íááδ³ááίγ: 0,2 - 2,41

Àèòðàòè òáàòðÿ, ì?/ãíà.: 460 - 860

Ð³ááíü øóíó, äÁ: 33 - 45

Ãáááðèòí³ ðíçì³ðè (ØõÃõÃ), ì

Áâç óíàèíâèè: 958x302x213

Ã óíàèíâö³: 1035x380x305

Ãäää, éã

Ãäää íáòòí: 9

Çäääèüíá ääää: 12

Çíáí³øíé áéíè

Òèí èííðãñíðà: Inverter

Éííðãñíð: GMCC ROTARY

Óðáíí

Òèí òðáííó: R410A

Ãäää òðáííó, éã: 1,48

Àèòðàòè òáàòðÿ, ì?/ãíà.: 2100

Ð³ááíü øóíó, äÁ: 57

Ãèèèððíæèèèáííÿ, Â/Ãö/Ô: 220/50/1

Ã³áíáòð òðóá, ì

Ãèÿ ð³àèíè: 6.35(1/4")

Ãâçíâà: 12.70(1/2")

Ìàèñ. áíâæéíà ìã³ñòðàè³, ì: 30

Ìàèñ. ïððáíää àèñíò, ì: 20

Ãáááðèòí³ ðíçì³ðè (ØõÃõÃ), ì

Áâç óíàèíâèè: 800x554x333

Ã óíàèíâö³: 920x615x390

Ãäää, éã

Ãäää íáòòí: 38

Çàääëüía àääà: 40

Ä³äiäçíí ðíáí÷èõ çíáí³øí³õ òàíiáðàòóð:

Ðåæèì íðíëíäæáíý: (-15) – (+50)°Ñ

Ðåæèì íá³äð³áo: (-15) – (+30)°Ñ

Ãðáíò³ý 2 ðíèè.

[Vendor Information](#)