

Aerotec

the art of life

aerotec

Aerotec

\$428.00



Нове уніти до аеротеків з ідеальними характеристиками, які не тільки забезпечують комфорт, але й економлять енергію. Це рішення для вашого будинку.

ОАОІХІ ОАДАЕОАДЕНОЕЕ

Інааеу	GKZ/GCZ 09H-S	
Оеі	T1, H/P, INVERTER	
Ііааіеє Ratings		
Pdesign Оііаі ідіаоёеаі³нө	W	2600
Pdesign Оаііаа ідіаоёеаі³нө	W	2000
SEER	Cooling	5,6
SCOP	Heatling Average	3,8
Еаа аоаёеаі³нө³	Cooling	A+
Еаа аоаёеаі³нө³	Heatling Average	A
Оііаі ідіаоёеаі³нө	W	2600(1400~3000)
Оаііаа ідіаоёеаі³нө	W	2700(1400~3000)
Нііаеаіа ііооаі³нө – ііііааіі	W	905(350~1250)
Нііаеаіа ііооаі³нө – іаа³а	W	740(350~1300)
Ааааіі аііае	L/H.r	0,9
Оёёоёё³ ііа³³³ (Indoor)	m3/h	550
EER (еіао. ііііааіі)	W/W	2,87
COP (еіао. іаа³а)	W/W	3,65
Оаіі	R410A	

Íáñÿ çàìðààèáííáì òðáííó	g	620
Ð³ááíü øóíó áíóòð³øííííáí áéíêà – Sound Power	dB (A)	55
Ð³ááíü øóíó áíóòð³øííííáí áéíêà – Sound Pressure	dB (A)	39/37/33/26
Ð³ááíü øóíó çíáí³øííííáí áéíêà – Sound Power	dB (A)	62
Ð³ááíü øóíó çíáí³øííííáí áéíêà – Sound Pressure	dB (A)	55
Æèáèáííÿ		
Íàìðóàà, ÷àñòíòà, òàçà	V	220-240V~,50Hz,1P
Íí³íàèüíèè ñòðóí	Cooling (A)	4,0
	Heating (A)	3,4
Óñòð³é System		
Òèí èííðáñíðà		Rotary
Ííááèü èííðáñíðà No.		GMCC
Ëííðáñíð MFG		Capillary
Ðìçøèðáàèüí³ ìðèñòíç		Copper tube and Aluminum Fin
Âèàðíèè		Copper tube and Aluminum Fin
Ëííááíóàòð		
Óðáíííáà ìá³ñòðàèü ä³àìòð		
ð³àèíà	äþèí	1/4
ãàç	äþèí	3/8
Ä³ñíèáé ìáðááíííç ìáíáè³		LED
ÆË-àèñíèáé áàçðòíòáííáí íóèüòà àèñòáíó³éííáí èáðóááííÿ		Yes
Çí³ííá ìèð÷à ìáíáèü Removable and washable Panel		Yes
Ìèð÷èè ÐÐ ò³èüòð Washable PP Filter		Yes
24 Hours Timer		Yes
3 øàèèè³ñíóíèé³ áàòííàòè÷íèé ááíóèèèüòð áíóòð³øííííáí áéíêà		Yes
Âàòííàòè÷í³ ááðòèèáèèüí³ èàíáèè Vertical Auto Swing Louver		RC
Í³÷íèé ðáæèì Sleep Operation		Yes
²íòáèèèòòàèüíèè òóíèèèè Smart Function		Yes
²íòáí³áíèé ðáæèì Super Function		Yes
Âàòííàòè÷íèé ìáðáçàíóñè Auto Restart		Yes
Silent Mode		Yes
Dimmer		Yes
2 Øèÿòè ì³àèèð÷áííÿ äðáíáæó		Yes
²íøá		
Íàòí ðìçíðè AxBxC (mm)	Áíóòð³øííè áéíêè	745?270?212
	Çíáííííè áéíêè	660?240?482
Íàòí áàáà (Kā)	Áíóòð³øííè áéíêè	8
	Çíáííííè áéíêè	22
Ðìçíðè òíàèíáèè AxBxCxD (mm)	Áíóòð³øííè áéíêè	800?335?265
	Çíáííííè áéíêè	780?315?530
Áðòòòí áàáà (Kā)	Áíóòð³øííè áéíêè	9,5
	Çíáííííè áéíêè	24
Òáñò ñòáíáàðò		EN 14511,EN 14825, EN 12102
Ñáðòèèèèèèèè		CE
Âáðáíó³ÿ		3 ðíèè

[Vendor Information](#)