

**aerotec**

**Aerotec**

\$2 008.00



Èíáàðòíðíúà êííäèèèíáðú. Ñàðèÿ J – áèçíáñ-ñàðèÿ

ßííñèèà òàðííèíäèè.

- Áúñíèäÿ ïðíèçáíäèòàèüíñòù (èíáàðòíðíúé êííðáññíð Matsushita èèè Daikin).
  - Áúñíèäÿ ýíáðáíÿðòàèèèáíñòù (ýèàèòðíííúé ðááóèèðòpùèè ááíòèèü).
  - Íèçèèè óðíááíú ðòíà (íñááíé ááíòèèÿòíð êííñòðóèèè Daikin).
  - Óáíáñòáí ïíòàæà è íáñèóæèááíèÿ – 7-ñááíáíòíúé àèñíèèé (íà íàðóæííí áéíèè).
- Óñíáàððáíñòáíáííúé àèáíðèòí óíðáàèáíèÿ áéíèíí.

Äíííèíèòàèüíúà áíçííæííñòè çà ñ÷àò èñííèüçíáàíèÿ

ñèñòáíú óíðáàèáíèÿ Daikin:

- èííððíèü òáííáðàòóðú èèíèè íááíáòàíèÿ;
- íáðáíè÷áíèà ïí áúñíèíò àááèáíèp;
- èííððíèü ááèè÷èíú òíèà;
- óóíèèèÿ çàùèòù ïèàòù íàðóæíííí áéíèèà ïò íáðááðááà.

Èàè ñèááñòàèà, óéó÷ðáííàÿ ïðíèçáíäèòàèüíñòù è íáááæííñòù ñèñòáíú.

Õèàááááíò - R410A

Íðíèçáíäèòàèüíñòù

Íðèàæááíèà 6,2 (2,0 – 6,5) èÄò

Íáãðáá 6,4 (1,6 – 7,1) èÄò

Ííððááèÿáíàÿ ïíííñòù

Íðèàæááíèà 1,88 èÄò

Íáãðáá 1,71 èÄò

EER - 3,30, COP - 3,74

Íàðàíàòòù ýäéèððíèòàíèÿ 220 – 240 Å/ 1 òàçà/ 50 Åö

Áíóððáííèé áëíè

Óíðàäèäíèá Áãñíðíâíâííé íóèùò ÅÓ

Ïðíèçâíâèòäèüííòù äáíòèèÿòíðà 1112 ì3/÷

Óðíâáíü çâóèíâíâí äàäèäíèÿ (SH/H/M/L/Q)

46/44/41/37/34 äÁ(À)

Ãàààðèòù 310 ò 1065 ò 224 ìì

Ããñ 14 èã

Íàðóæíüé áëíè

Óðíâáíü çâóèíâíâí äàäèäíèÿ 51 äÁ(À)

Ãàààðèòù 753 ò 922 ò 392 ìì

Ããñ 49 èã

Ãèððàäèè÷-ãñèèã ñíâèèíâíèÿ Ëííè÷-ãñèèã ? òðóáííðíâíâí àèèè./ãàç 6,4/ 15,9 ìì

Äèàíàçíí ðàáí÷-èò òáííâðàòòð

íðèàæäáíèà: 10 - 46 °Ñ

íãððãã: -15 - 18 °Ñ

Ãàðàíòèÿ 2 ãíãà

[Vendor Information](#)