aerotec

Aerotec

$786.00

Öå íàéïîòóæí³øà ìîäåëü ïîáóòîâî¿ ñåð³¿. Ïðèçíà÷åíà äëÿ ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ ó âåëèêèõ ïðèì³ùåííÿõ. Ïåðåäîâ³ òåõíîëîã³¿ òà âèêîðèñòàííÿ ëèøå âèñîêîÿê³ñíèõ ìàòåð³àë³â ãàðàíòóþòü ¿¿ íàä³éí³ñòü íà äîâã³ ðîêè.

ÒÅÕÍ²×Í² ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ìîäåëü No.		GK(C) 30H-S
Òèï		ON/OFF
Ïîêàçíèêè		
Õîëîäîïðîäóêòèâí³ñòü	W	8200
Òåïëîïðîäóêòèâí³ñòü	W	8600
Ñïîæèâ÷à ïîòóæí³ñòü – îõîëîäæåííÿ	W	2985
Ñïîæèâ÷à ïîòóæí³ñòü – íàð³â	W	2860
Âèäàëåííÿ âîëîãè(ìàêñ)	ë/ãîäèíó	2.9
Öèðêóëÿö³ÿ ïîâ³òðÿ (âí.áë)	ì.êóá/ãîäèíó	1200
Öèðêóëÿö³ÿ ïîâ³òðÿ (çîâí.áë)	ì.êóá/ãîäèíó	2800
EER (êîåô. îõîëîäæåííÿ)		2.75
COP (êîåô. íàð³â)		3.01
Êëàñ åôåêòèâíîñò³	Îõîëîäæåííÿ	D
Êëàñ åôåêòèâíîñò³	Î³ð³â	D
Ôðåîí(õîëîäîàãåíò)		R410A

Îáñÿã çàïðàâëåíîãî ôðåîíó	ãðàì	1830
Ð³âåíü øóìó âíóòð³øíüîãî áëîêó	High(dB (A))	50
	Low(dB (A))	45
Ð³âåíü øóìà çîâí³øíüîãî áëîêó	dB (A)	60
Æèâëåííÿ		
Íàïðóãà, ÷àñòîòà, ôàçà	Âîëüò	220-240V~,50Hz,1P
Íîì³íàëüíèé ñòðóì	Îõîëîäæåííÿ (A)	13.5
	Îá³ãð³â (A)	12.9
Ñòóï³íü çàõèñòó (Âí) / (Çîâí)	(IP)	IPX0/IPX4
Êëàñ åëåêòðîçàõèñòó (Âí) / (Çîâí)	(I/II)	CLASS I / CLASS I
Ìàêñèìàëüíà äîâæèíà ìàã³ñòðàë³	m	15
Ìàêñèìàëüíèé ïåðåïàä âèñîò	m	5
Ñòðóì	A	68
Ñèñòåìà		
Êîìïðåñîð	Òèï êîìïðåñîðà	Rotary(Ðîòàö³éíèé)
	Ìîäåëü êîìïðåñîðà No.	ATH325CV-C9LU
	Êîìïðåñîð MFG	Hitachi HIGHLY
	Ðîçøèðþâàëüí³ ïðèñòðî¿	Throttling Pipe(ÒÐÂ)
	Ïîòóæí³ñòü êîìïðåñîðà(W)	7780
	Ñïîæèâ÷à ïîòóæí³ñòü êîìïðåñîðà (W)	2710
	çàïîá³æíèê â³ä ïåðåâàíòàæåííÿ	INTERNAL
	Ñïîñ³á çàïóñêó	Êîíäåíñàòîð
	Ðîáî÷èé ä³àïàçîí òåìïåðàòóð (?)	-7~43
Âèïàðíèê		Copper tube and Aluminum Fin
Çì³éîâèê	Ä³àìåòð ìàã³ñòðàë³ (mm)	?7-18
	Äîâæèíà (l) x Âèñîòà (H) x Øèðèíà (L)	842x378x27.2
Äâèãóí âåíòèëÿòîðà âíóòð³øí³é	Ìîäåëü	DG13G3-18
	Ïîòóæí³ñòü?W?	50
	Êîíäåíñàòîð ?uF)	3
	Øâèäê³ñòü(Hi/Mi/Lo) (îá/õâ)	1300/1100/900
Êîíäåíñàòîð		Ì³äíà òðóáêà òà àëþì³í³ºâ³ ðåáðà òåïëîîáì³íííèêà
	Ä³àìåòð ìàã³ñòðàë³ (mm)	?7-32
Çì³éîâèê	Row-Fin Gap(mm)	2-1.4
	Äîâæèíà (l) x Âèñîòà (H) x Øèðèíà (L)	Out: 793x672x18.19 In: 764x672x18.19
Äâèãóí âåíòèëÿòîðà çîâí³øí³é	Ìîäåëü	DG13Z2-04
	Ïîòóæí³ñòü?W?	60
	Êîíäåíñàòîð ?uF)	5
	Øâèäê³ñòü(îá/õâ)	880
Ôðåîíîâà ìàã³ñòðàëü ä³àìåòð		
ð³äèíà	äþéì	3/8
ãàç	äþéì	5/8
Îñîáëèâîñò³		
Äèñïëåé ïåðåäíüî¿ ïàíåë³		LED
ÆÊ-äèñïëåé áåçäðîòîâîãî ïóëüòà äèñòàíö³éíîãî êåðóâàííÿ		Yes

Çì³íía ìèþ÷à ïàíåëü		Yes
Ìèþ÷èé ÐÐ ô³ëüòð		Yes
Òàéìåð 24 ãîäèíè		Yes
3 øâèäê³ñíèé ³ àâòîìàòè÷íèé âåíòèëÿòîð âíóòð³øíüîãî áëîêà		Yes
Àâòîìàòè÷í³ âåðòèêàëüí³ ëàìåë³		Yes
Àâòîìàòè÷í³ ãîðèçîíòàëüí³ ëàìåë³		No
Í³÷íèé ðåæèì		Yes
²íòåëåêòóàëüíà ôóíêö³ÿ		Yes
²íòåíñèâíèé ðåæèì		Yes
²íäèêàòîð êîìïðåñîðà		Yes
Àâòîìàòè÷íèé ïåðåçàïóñê		Yes
Dimmer		Yes
2 âèõîäè äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ äðåíàæó		Yes
²íøå		
Íåòòî ðîçì³ðè AxBxC (mm)	Âíóòð³ííé áëîê	1085?315?235
	Çîâí³øí³é áëîê	832?312?702
Íåòî âàãà (Kã)	Âíóòð³ííé áëîê	15
	Çîâí³øí³é áëîê	54.5
Ðîçì³ðè óïàêîâêè AxBxC (mm)	Âíóòð³ííé áëîê	1170?390?315
	Çîâí³øí³é áëîê	980?420?770
Áðóòòî âàãà (Kã)	Âíóòð³ííé áëîê	17.5
	Çîâí³øí³é áëîê	58.5
Òåñò ñòàíäàðò		EN 14511
Ñåðòèô³êàö³ÿ		CE, Óêðñåïðî
Ãàðàíò³ÿ		3 ðîêè

Vendor Information